

Værktøjsoversigt Rørbukning / Rørvalsning

Rørdim	Gods				Fast bukkeradius (Middel)			Variabel radius (valsning)	Lokning
	1,0	1,5	2,0	3+					
ø8	x	x	x		25			80-10000	
ø10	x	x	x		25				
ø12	x	x	x		40			100-10000	
ø16	x	x	x		40			120-10000	
ø20	x	x	x		37			150-10000	
ø22	x	x	x	x	40	43		150-10000	ø6
ø25,4		x	x	x	50	70		150-10000	ø6
ø26,9			x	x	55			200-10000	
ø30		x	x	x	45	65		210-10000	
ø32			x	x	65			230-10000	
ø33,7			x	x	68				
ø35			x	x	65			245-10000	
ø38			x	x	62,5			266-10000	ø6
ø40				x	75	190		280-10000	
ø50		x	x	x				350-10000	
ø51		x	x		150				
ø60			x	x	140	160	220	480-10000	ø8
20x30			x		50			250-10000	
20x40			x		100				
40x20			x		100				
40x40			x		90				
ø8	x	x	x		Rm-26				
ø12		x	x		Rm-32				
ø13		x	x		Rm-32				
ø16		x	x		Rm-48				
ø19		x	x		Rm-56	Rm-85			
ø20		x	x		Rm-35				
ø22		x	x	x	Rm-45	Rm-60			
ø25	x	x	x		Rm-72	Rm-135			
ø25,4	x	x	x	x	Rm-60	Rm-135			
ø26,9			x	x	Rm-60				
ø28		x	x	x	Rm-81				
ø32		x	x	x	Rm-93				
ø33,7		x	x	x	Rm-90				
ø35		x	x		Rm-105				
ø38		x	x		Rm-101				
ø40		x	x		Rm-90	Rm-120			

CNC 65:

Bukker med fast bukkeradius, Valser med variabel radius (+roterer), samt lokker huller i samme operation

NC 40:

Traditionel rørbukker, NC styret, bukker med fast radius, bukker i flere plan.

Bukkeradius markeret med RØD kan køre buk/vals i samme opstilling.